

Überblick

Produktlinie



Lithium-Thionylchlorid-(LTC)-Batterien									
Typ	Anschlussarten	Sach-Nr.*)	Größe	Nennspannung	Nennkapazität	Nennstrom	maximaler Dauerstrom	Temperaturbereich	Maße (mm)
SL-300-Baureihe: für Normal- und Pufferbetrieb									
SL-350	/S /T /P /PR /PT	11 1 0350x 00	½AA	3,6 V	1,2 Ah	0,6 mA	6 mA	-55 ... +85 °C	Ø 14,5 x 25
SL-361	/S /T /P /PR /PT	11 1 0361x 00	¾AA	3,6 V	1,6 Ah	1 mA	10 mA	-55 ... +85 °C	Ø 14,5 x 33
SL-360	/S /T /P /PR /PT	11 1 0360x 00	AA	3,6 V	2,4 Ah	2 mA	20 mA	-55 ... +85 °C	Ø 14,5 x 50
SL-500-Baureihe: für erweiterten Temperaturbereich									
SL-550	/S /T /P /PR /PT	11 1 0550x 00	½AA	3,6 V	0,8 Ah	0,6 mA	6 mA	-55 ... +130 °C	Ø 14,5 x 25
SL-561	/S /T /P /PR /PT	11 1 0561x 00	¾AA	3,6 V	1,0 Ah	1 mA	10 mA	-55 ... +130 °C	Ø 14,5 x 33
SL-560	/S /T /P /PR /PT	11 1 0560x 00	AA	3,6 V	1,7 Ah	2 mA	20 mA	-55 ... +130 °C	Ø 14,5 x 50
SL-700 / SL-2700-Baureihe: für verbesserten Start									
SL-750	/S /T /P /PR /PT	11 1 0750x 00	½AA	3,6 V	1,1 Ah	1 mA	50 mA	-55 ... +85 °C	Ø 14,5 x 25
SL-761	/S /T /P /PR /PT	11 1 0761x 00	¾AA	3,6 V	1,5 Ah	1,3 mA	75 mA	-55 ... +85 °C	Ø 14,5 x 33
SL-760	/S /T /P /PR /PT	11 1 0760x 00	AA	3,6 V	2,2 Ah	2 mA	60 mA	-55 ... +85 °C	Ø 14,5 x 50
SL-2770	/S /T /P	11 2 1770x 00	C	3,6 V	8,5 Ah	3 mA	230 mA	-55 ... +85 °C	Ø 26 x 50
SL-2780	/S /T /P	11 2 1780x 00	D	3,6 V	19 Ah	4 mA	340 mA	-55 ... +85 °C	Ø 33 x 60
SL-2790	/S /T	11 2 1790x 00	DD	3,6 V	35 Ah	10 mA	450 mA	-55 ... +85 °C	Ø 33 x 123
SL-800 / SL-2800-Baureihe: XOL für ausgedehnte Betriebsdauer									
SL-840	Lötstifte	11 1 18404 00	BEL	3,6 V	0,42 Ah	0,5 mA	5 mA	-55 ... +85 °C	Ø 18,5 x 7
SL-889	Lötstifte	11 1 18894 00	½D	3,6 V	1 Ah	0,5 mA	10 mA	-55 ... +85 °C	Ø 33 x 6
SL-886	Lötstifte	11 1 18864 00	¾D	3,6 V	1,5 Ah	0,5 mA	10 mA	-55 ... +85 °C	Ø 33 x 10
SL-850	/S /T /P /PR /PT	11 1 0850x 00	½AA	3,6 V	1,2 Ah	0,5 mA	20 mA	-55 ... +85 °C	Ø 14,5 x 25
SL-861	/S /T /P /PR /PT	11 1 0861x 00	¾AA	3,6 V	1,6 Ah	0,5 mA	30 mA	-55 ... +85 °C	Ø 14,5 x 33
SL-860	/S /T /P /PR /PT	11 1 0860x 00	AA	3,6 V	2,4 Ah	1 mA	60 mA	-55 ... +85 °C	Ø 14,5 x 50
SL-2870	/S /T /P	11 2 1870x 00	C	3,6 V	8,5 Ah	3 mA	75 mA	-55 ... +85 °C	Ø 26 x 50
SL-2880	/S /T /P	11 2 1880x 00	D	3,6 V	19 Ah	4 mA	100 mA	-55 ... +85 °C	Ø 33 x 60

*) verfügbare Anschlüsse

